

# Alumac D

активный оксид алюминия для осушки газов и жидкостей

## Описание

Адсорбенты Alumac D на основе активированного оксида алюминия производятся по технологии «Bayer» из алюминиевой руды боксит. Производство адсорбентов Alumac D в форме шариков с гладкой поверхностью, с большой адсорбционной площадью поверхности, с большим объемом пор и соответственно с исключительно высокими адсорбционными характеристиками ведется с использованием другой запатентованной и уникальной «Flash» технологии «Pechiney». При этом прочность на раздавливание и устойчивость к истиранию Alumac D сохраняются на высоком уровне благодаря сферической форме частиц. Сферическая форма частиц адсорбентов Alumac D позволяет также производить компактную и равномерную загрузку в адсорбер с крайне низкой усадкой впоследствии, что соответственно позволяет реализовать более высокие скорости потока осушаемых или очищаемых газов и жидкостей, использовать более высокие установки для осушки и очистки газов и жидкостей, вследствие низкого перепада давления. Даже при насыщении водой активные оксиды алюминия Alumac D выглядят и ведут себя, как сухие материалы. Более того, они инертны по отношению к большинству жидкостей и газов.

Активные оксиды алюминия Alumac D благодаря своей микропористости и гидрофильности обладают высокой способностью адсорбции воды, что делает их эффективными осушителями и позволяет реализовать крайне низкие значения точки росы. Они эффективно осушают и очищают различные газы и жидкости. Адсорбенты Alumac D имеют значительное преимущество перед прочими осушителями, состоящее в том, что ни капиллярная конденсация, ни присутствие свободной воды не разрушает их структуру. Адсорбенты Alumac D обладают свойством многократной регенерации - до 600 циклов, что обеспечивает длительный срок службы (срок службы зависит от степени нагрузки и частоты регенераций).

Адсорбенты Alumac D были специально разработаны для осушки воздуха и других технических газов. Гладкая поверхность шариков придает им улучшенные механические характеристики. Крайне высокие устойчивость к истиранию и механическая прочность на раздавливание сочетаются с большой площадью поверхности и высокой адсорбционной емкостью, что придает Alumac D свойства, необходимые для безопасной работы в самых жестких условиях эксплуатации. Адсорбенты Alumac D обеспечивают улучшенные показатели и большую длину цикла осушки, что дает прямую экономию за счет снижения количества замен слоя адсорбента. Также снижаются расходы на транспорт, загрузку, утилизацию и административно-хозяйственные расходы. Адсорбенты Alumac D имеют особую обработку для не пыления. Alumac D обеспечивает исключительную стабильность при циклической работе в процессах адсорбции с колебаниями температуры (TSA-адсорбция), так как он сводит к минимуму гидротермальное старение и позволяет выполнить требования по снижению точки росы. Alumac D также стабильно работает в процессах адсорбции с циклическим изменением давления – короткоцикловой адсорбции (PSA-адсорбция) за счет своей отличной прочности.

Адсорбенты Alumac D представляют собой гранулированный материал белого цвета, с частицами в форме шариков с гладкой, микропористой поверхностью. Адсорбенты Alumac D не имеют запаха.

## Технические характеристики

Наименование показателя	Значение		
	Alumac 2-5 D	Alumac 2,5-5 D	Alumac 4-8 D
Диаметр шариков, мм	2-5	2,5-5	4-8
Массовая доля $\text{Al}_2\text{O}_3$ , %	93,5	93,5	93,5
Массовая доля $\text{Na}_2\text{O}$ , %	0,32	0,32	0,32
Суммарный объем пор, $\text{cm}^3/100 \text{ g}$	44	44	44
Массовая доля потерь при прокаливании (300-1000 °C), %	5	5	4,9
Удельная поверхность, $\text{m}^2/\text{г}$	335	335	330
Насыпная плотность при рукавной загрузке, $\text{kg}/\text{m}^3$	780	780	770
Насыпная плотность при плотной загрузке, $\text{kg}/\text{m}^3$	860	860	850
Прочность гранулы на раздавливание, Н	190	210	440
Устойчивость к истиранию, %	99,5	99,3	99,2
Статическая адсорбция при относительной влажности 60 %, %	21,5	21,5	20,8



Общество с ограниченной  
ответственностью «Партнер-Сервис»  
г. Уфа, 450018, ул. Флотская, 76  
Телефон/факс: +7 (347) 246-35-82  
E-mail: partner-servis-ufa@mail.ru

# Alumac D

активный оксид алюминия для осушки газов и жидкостей

## Упаковка

Адсорбенты Alumac D упаковываются в надежную и удобную промышленную упаковку различной емкости:

Наименование	Объем, л	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, см	Количество на паллете, шт.	Размер паллетоместа, см
Бочка фибровая	217	160	168	58,5x88,5	4	115x115x105
Бочка фибровая	80	50	55	39x73	9	115x115x90
Биг-бэг	1500	1000	1010	109x109x130	1	109x109x145

## Условия транспортировки и хранения

Адсорбенты Alumac D рекомендуются хранить при следующих условиях:

- не подвергать грубому физическому воздействию,
- хранить в сухом и вентилируемом помещении и только на паллетах,
- в бочках идентичных по емкости допускается штабелирование на паллетах максимум в два яруса,
- защищать от влаги и воздействия агрессивной, влажной, атмосферной среды,
- защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Активные оксиды алюминия Alumac D не горючи и не взрывоопасны. Адсорбенты Alumac D транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Специальные требования при транспортировке адсорбента наземным, морским и воздушным транспортом не предъявляются. Транспортная маркировка должна содержать указание «Беречь от влаги».

При соблюдении условий транспортировки и хранения в невскрытой заводской упаковке (с неповрежденными внешними пломбами) гарантийный срок хранения составляет 3 года с даты изготовления.



Упаковка адсорбента Alumac D

## Области применения

Адсорбенты Alumac D применяются для:

- Осушки воздуха (PSA – напорная адсорбция с циклическими изменениями давления, VSA – вакуумная и VPSA - смешанная адсорбции и TSA - адсорбция с циклическими изменениями температуры), сжатого воздуха в пневматических системах и сверхзвуковых аэродинамических трубах.
- Осушки газов, таких как ароматические углеводороды, фракции нефти, крекинг-газа, гексана ( $C_6H_{14}$ ), циклогексана ( $C_6H_{12}$ ), природного газа на промышленных и компрессорных установках, сжиженного природного газа, водорода ( $H_2$ ), азота ( $N_2$ ), кислорода ( $O_2$ ), углекислого газа ( $CO_2$ ) в нефтехимической и пищевой промышленности, применение в установках разделения воздуха, инертных и редких газов.
- Очистки газов и жидкостей, таких как водород ( $H_2$ ), гексан ( $C_6H_{14}$ ), сжиженный газ, полимеры, ракетное топливо, удаление трибутилкатехола из стирола ( $C_8H_{10}$ ) и бутадиена ( $C_4H_6$ ), удаление следовых количеств металлов, удаление фтороводорода ( $HF$ ) из рецикла парафинов, удаление хлоро- и фторсодержащих углеводородов, удаление трифтогида бора ( $BF_3$ ), удаление углеводородных примесей из воздуха.
- Очистки технических масел (особенно трансформаторных) от кислот - продуктов окисления масел.
- Улавливания растворителей.
- Газовой и жидкостной адсорбционной хроматографии (способом молекулярной адсорбции).
- Ионообменной и осадочно-сорбционной хроматографии из водных растворов (способом ионного обмена и осаждения).
- Как инертный носитель в жидкостной распределительной хроматографии.
- Статической осушки во время консервации различных приборов и оборудования, а также в качестве дыхательных клапанов цистерн, трансформаторов и аналогичных систем.
- Катализа и носителя катализаторов.



Общество с ограниченной  
ответственностью «Партнер-Сервис»  
г. Уфа, 450018, ул. Флотская, 76  
Телефон/факс: +7 (347) 246-35-82  
E-mail: partner-servis-ufa@mail.ru